

UNIVERSAL CYLINDRICAL GRINDING MACHINE RECTIFICADORA CILÍNDRICA UNIVERSAL FORTUNA MOD. UFB-500



CAPACITIES - CAPACIDADES	Max. grinding length between centres Longitud máx. rectificable	500 mm.	
	Max. Ø grinding Ø máx. rectificable	255 mm.	
	Centre height – Altura de puntos	135 mm.	
TABLE - MESA	Travel – Recorrido		
	Speed stepless by variable Velocidad regulable	0,1 – 6 m/min.	
	Maximum swivel Inclinación de la mesa	+ 16° - 5°	
WORKHEAD – CABEZAL PORTA-PIEZAS	Speeds / Velocidades	Nr – N°	∞
		Range – Gama	63 - 800 r.p.m
	Swivelling workhead Giro del cabezal	90°	
	Spindle nose – Cono interior	N°	
WHEELHEAD – CABEZAL PORTA-MUELAS	Power of motor – Potencia del motor	0,6 kW.	
	Grinding wheel – Muela	400x40x127 mm.	
	Power of motor – Potencia del motor	3 kW.	
	Wheel speeds Velocidades de la muela	1400 rpm	
	Swiveling wheelhead Giro del cabezal	+ 4° ; - 4°	
	Wheel intermittent infeed Gama de avance intermitente de la muela	0.005 – 0,04 mm.Ø	
	Wheelhead rapid travel-Curso rápido del cabezal	40 mm	
	Recorrido manual Recorrido Hidraulico		
WEIGHT AND DIMENSIONS PESO Y DIMENSIONES	Weight – Peso	2400 kgs.	
	Hight – Altura	2000 mm	
	Floor square – Superficie requerida	2600 x 1600 mm	

► EQUIPMENT / EQUIPAMIENTO:

- Equipped with fine and super fine finishing controls. / Equipada con mandos de acabados finos y super finos.
- Tailstock, cono Morse / Contrapunto cono morse.
- Universal 3-jaw chuck / Plato universal de 3 garras.
- Manual parallel dressing attachment on the tailstock. / Mecanismo diamantador montado sobre el contrapunto.